

90.00 mm

bix




TPB16
6's1 Arada Powerbank
Kullanma Kılavuzu
10000mAh

Bu ürünü satın aldıysanız için teşekkür ederiz.
Lütfen ürünü kullanmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyup saklayınız. gerektiğinde başvurabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Model: TPB16
P.E. Li-Polymer Piller
Kapasite: 38.5Wh (10000mAh/3.85V)
Giriş: (Type-C Portu/Kablosu) 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (Max.18W)
Çıkış: (Type-C Portu/Kablosu) 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=2.25A, 12V=1.67A (Max. 22.5W)
Lightning Kablosu Çıkış: 5V=2.4A (Max. 12W)
Kablolu Şarj Çıkış: 5W / 7.5W / 10W / 15W (Max.)
Apple Watch Çıkış: 2W
Toplam Çıkış: 5V=3A (Max. 15W)
Boyut: 100 x 71 x 21.4 mm

Ölçün Şeması



Paket İçeriği

TPB16x1 Kullanım kılavuzux1

Ekran Durum Göstergesi



Kullanım Talimatları



Powerbank'i Şarj Etme
Şarj cihazının kablolu TPB16 ürününün Type-C giriş portuna bağlayın. Ekranda giriş modu görüntülenecek ve şarj işlemi başlayacaktır.



Powerbank'i Şarj Etme
TPB16 ürününün Type-C kablolu şarj cihazına bağlayın. Ekranda giriş modu görüntülenir ve şarj işlemi başlar.

正面 (封面)

110g铜版纸 四色印刷
折页风琴折

Cep telefonunu şarj etme



Cihaz Şarj Etme

TPB16'nin dahili kablusunun bir ucunu şarj edilmesi gereken telefona bağlayın. Ekranda çıkış modu görüntülenir ve şarj işlemi başlar.



Şarj Kablolu Kullanımı

Şarj kablusunun bir ucunu TPB16'nin Type-C portuna, diğer ucunu ise şarj edilmesi gereken telefona bağlayın. Ekranda çıkış modu görüntülenir ve şarj işlemi başlar.

Buton Kullanım Talimatları

Cihaz kapalı durumdayken, düğmeye bir kez basarak cihazı açabilirsiniz. Ekran yanar ve kablolu şarj modu etkinleşir. 20 saniye içinde şarj işlemi başlamazsa, ekran kapanır ve kablolu şarj modu durur. Powerbank'i tamamen kapattık için düğmeye iki kez basın.

iWatch Şarj Etme



Kablolu Telefon Şarj



Aynı Anda Birden Fazla Cihaz İçin Giriş/Çıkış



Dikkat!

- Batarya ürünün maksimum verim için power bank'i ilk kullanımdan önce 3.5 saat boyunca tamamen şarj edin.
- Power bank'i serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Power bank'i sıcak veya nemli bir ortamda saklamayın.
- Çalışma sıcaklığı 10 ile 40°C arasında olmalıdır.
- En az üç ayda bir kez şarj ve deşarj işlemi yapın.
- Bir cihaz şarj ederken power bank çalışabilir, bu normal bir durumdur ve endişe edilmemelidir.
- Normal koşullarda, batarya performansı birkaç yıl içinde hafifçe düşecektir.
- Batarya yanlış şekilde değiştirilirse patlamaya riski vardır. Yalnızca aynı ya da eşdeğer tıta batarya ile değiştirin.
- Cihaz üzerinde veya saklama ortamında alev kaynağından (örneğin şarj mumları) uzak durun.
- Bataryalar (batarya paketi) veya tekil bataryaları aşırı ısıya (örneğin güneş ışığı, ateş) maruz bırakılmamalıdır.
- Kısa devre yapmayın.
- Ateşe atmayın.
- Parçalarına ayırmayın.



成品要求平整，封面切口与折痕对齐。

GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren geçerli ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz.)
2. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malin ayıklanıp değiştirilmesinde, değiştirilmesinde, 6552 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8. maddesinde yer alan, A-Güvenli değişim, B-Satış bedelinden indirim indirim, C-Ücretsiz nakliyat indirim, D-Satış bedelinden indirim indirim, E-Satış bedelinden indirim indirim, F-Satış bedelinden indirim indirim, G-Satış bedelinden indirim indirim, H-Satış bedelinden indirim indirim, I-Satış bedelinden indirim indirim, J-Satış bedelinden indirim indirim, K-Satış bedelinden indirim indirim, L-Satış bedelinden indirim indirim, M-Satış bedelinden indirim indirim, N-Satış bedelinden indirim indirim, O-Satış bedelinden indirim indirim, P-Satış bedelinden indirim indirim, Q-Satış bedelinden indirim indirim, R-Satış bedelinden indirim indirim, S-Satış bedelinden indirim indirim, T-Satış bedelinden indirim indirim, U-Satış bedelinden indirim indirim, V-Satış bedelinden indirim indirim, W-Satış bedelinden indirim indirim, X-Satış bedelinden indirim indirim, Y-Satış bedelinden indirim indirim, Z-Satış bedelinden indirim indirim.

GARANTİ / WARRANTY
ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN:
Önemi: Original Technology Dev. Co., Ltd. STI
Adresi: Murat Çeşme Mah. E-5 Londra Ağırlıklı
No: 122/A Tekno Center 4. Kat, Büyükdere/İstanbul
Telefon: 0850 303 0 249
E-Posta: info@bix.com.tr
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kapatması:
SATICI FİRMANIN
Önemi:
Adresi:
Telefonu:
Faksı:
E-Posta:
Fatura Tarihi ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kapatması:
ÜRÜNÜN
Çinli Tüm Powerbank Cihazları
Markası: Bix
Modeli: Tüm Modeller
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü.
Bakım ve Servis No:

EU Declaration of Conformity
Manufacturer: ORIGINAL TECHNOLOGY DEV. CO. LTD. STI
Manufacturer Address: Murat Çeşme Mah. E-5 Londra Ağırlıklı
No: 122/A Tekno Center 4. Kat, Büyükdere/İstanbul
Declares under sole responsibility that the above product
Product Description: Powerbank
Trade Name: Bix
Model Name: TPB16
Complies with the provisions of the following directives
Directive: 2014/53/EU on EMC Directive 2014/35/EU on Low Voltage Directive
Based on the following specification applied:
EN 55014-1:2012/EN IEC 55014-2:2012
EN 60950-1-2:2013/AC:2012
EN 60950-2-2:2013/AC:2012
EN 60950-3-2:2013/AC:2012
EN 60950-4-2:2013/AC:2012
EN 60950-5-2:2013/AC:2012
EN 60950-6-2:2013/AC:2012
EN 60950-7-2:2013/AC:2012
EN 60950-8-2:2013/AC:2012
EN 60950-9-2:2013/AC:2012
EN 60950-10-2:2013/AC:2012
EN 60950-11-2:2013/AC:2012
EN 60950-12-2:2013/AC:2012
EN 60950-13-2:2013/AC:2012
EN 60950-14-2:2013/AC:2012
EN 60950-15-2:2013/AC:2012
EN 60950-16-2:2013/AC:2012
EN 60950-17-2:2013/AC:2012
EN 60950-18-2:2013/AC:2012
EN 60950-19-2:2013/AC:2012
EN 60950-20-2:2013/AC:2012
EN 60950-21-2:2013/AC:2012
EN 60950-22-2:2013/AC:2012
EN 60950-23-2:2013/AC:2012
EN 60950-24-2:2013/AC:2012
EN 60950-25-2:2013/AC:2012
EN 60950-26-2:2013/AC:2012
EN 60950-27-2:2013/AC:2012
EN 60950-28-2:2013/AC:2012
EN 60950-29-2:2013/AC:2012
EN 60950-30-2:2013/AC:2012
EN 60950-31-2:2013/AC:2012
EN 60950-32-2:2013/AC:2012
EN 60950-33-2:2013/AC:2012
EN 60950-34-2:2013/AC:2012
EN 60950-35-2:2013/AC:2012
EN 60950-36-2:2013/AC:2012
EN 60950-37-2:2013/AC:2012
EN 60950-38-2:2013/AC:2012
EN 60950-39-2:2013/AC:2012
EN 60950-40-2:2013/AC:2012
EN 60950-41-2:2013/AC:2012
EN 60950-42-2:2013/AC:2012
EN 60950-43-2:2013/AC:2012
EN 60950-44-2:2013/AC:2012
EN 60950-45-2:2013/AC:2012
EN 60950-46-2:2013/AC:2012
EN 60950-47-2:2013/AC:2012
EN 60950-48-2:2013/AC:2012
EN 60950-49-2:2013/AC:2012
EN 60950-50-2:2013/AC:2012
EN 60950-51-2:2013/AC:2012
EN 60950-52-2:2013/AC:2012
EN 60950-53-2:2013/AC:2012
EN 60950-54-2:2013/AC:2012
EN 60950-55-2:2013/AC:2012
EN 60950-56-2:2013/AC:2012
EN 60950-57-2:2013/AC:2012
EN 60950-58-2:2013/AC:2012
EN 60950-59-2:2013/AC:2012
EN 60950-60-2:2013/AC:2012
EN 60950-61-2:2013/AC:2012
EN 60950-62-2:2013/AC:2012
EN 60950-63-2:2013/AC:2012
EN 60950-64-2:2013/AC:2012
EN 60950-65-2:2013/AC:2012
EN 60950-66-2:2013/AC:2012
EN 60950-67-2:2013/AC:2012
EN 60950-68-2:2013/AC:2012
EN 60950-69-2:2013/AC:2012
EN 60950-70-2:2013/AC:2012
EN 60950-71-2:2013/AC:2012
EN 60950-72-2:2013/AC:2012
EN 60950-73-2:2013/AC:2012
EN 60950-74-2:2013/AC:2012
EN 60950-75-2:2013/AC:2012
EN 60950-76-2:2013/AC:2012
EN 60950-77-2:2013/AC:2012
EN 60950-78-2:2013/AC:2012
EN 60950-79-2:2013/AC:2012
EN 60950-80-2:2013/AC:2012
EN 60950-81-2:2013/AC:2012
EN 60950-82-2:2013/AC:2012
EN 60950-83-2:2013/AC:2012
EN 60950-84-2:2013/AC:2012
EN 60950-85-2:2013/AC:2012
EN 60950-86-2:2013/AC:2012
EN 60950-87-2:2013/AC:2012
EN 60950-88-2:2013/AC:2012
EN 60950-89-2:2013/AC:2012
EN 60950-90-2:2013/AC:2012
EN 60950-91-2:2013/AC:2012
EN 60950-92-2:2013/AC:2012
EN 60950-93-2:2013/AC:2012
EN 60950-94-2:2013/AC:2012
EN 60950-95-2:2013/AC:2012
EN 60950-96-2:2013/AC:2012
EN 60950-97-2:2013/AC:2012
EN 60950-98-2:2013/AC:2012
EN 60950-99-2:2013/AC:2012
EN 60950-100-2:2013/AC:2012
EN 60950-101-2:2013/AC:2012
EN 60950-102-2:2013/AC:2012
EN 60950-103-2:2013/AC:2012
EN 60950-104-2:2013/AC:2012
EN 60950-105-2:2013/AC:2012
EN 60950-106-2:2013/AC:2012
EN 60950-107-2:2013/AC:2012
EN 60950-108-2:2013/AC:2012
EN 60950-109-2:2013/AC:2012
EN 60950-110-2:2013/AC:2012
EN 60950-111-2:2013/AC:2012
EN 60950-112-2:2013/AC:2012
EN 60950-113-2:2013/AC:2012
EN 60950-114-2:2013/AC:2012
EN 60950-115-2:2013/AC:2012
EN 60950-116-2:2013/AC:2012
EN 60950-117-2:2013/AC:2012
EN 60950-118-2:2013/AC:2012
EN 60950-119-2:2013/AC:2012
EN 60950-120-2:2013/AC:2012
EN 60950-121-2:2013/AC:2012
EN 60950-122-2:2013/AC:2012
EN 60950-123-2:2013/AC:2012
EN 60950-124-2:2013/AC:2012
EN 60950-125-2:2013/AC:2012
EN 60950-126-2:2013/AC:2012
EN 60950-127-2:2013/AC:2012
EN 60950-128-2:2013/AC:2012
EN 60950-129-2:2013/AC:2012
EN 60950-130-2:2013/AC:2012
EN 60950-131-2:2013/AC:2012
EN 60950-132-2:2013/AC:2012
EN 60950-133-2:2013/AC:2012
EN 60950-134-2:2013/AC:2012
EN 60950-135-2:2013/AC:2012
EN 60950-136-2:2013/AC:2012
EN 60950-137-2:2013/AC:2012
EN 60950-138-2:2013/AC:2012
EN 60950-139-2:2013/AC:2012
EN 60950-140-2:2013/AC:2012
EN 60950-141-2:2013/AC:2012
EN 60950-142-2:2013/AC:2012
EN 60950-143-2:2013/AC:2012
EN 60950-144-2:2013/AC:2012
EN 60950-145-2:2013/AC:2012
EN 60950-146-2:2013/AC:2012
EN 60950-147-2:2013/AC:2012
EN 60950-148-2:2013/AC:2012
EN 60950-149-2:2013/AC:2012
EN 60950-150-2:2013/AC:2012
EN 60950-151-2:2013/AC:2012
EN 60950-152-2:2013/AC:2012
EN 60950-153-2:2013/AC:2012
EN 60950-154-2:2013/AC:2012
EN 60950-155-2:2013/AC:2012
EN 60950-156-2:2013/AC:2012
EN 60950-157-2:2013/AC:2012
EN 60950-158-2:2013/AC:2012
EN 60950-159-2:2013/AC:2012
EN 60950-160-2:2013/AC:2012
EN 60950-161-2:2013/AC:2012
EN 60950-162-2:2013/AC:2012
EN 60950-163-2:2013/AC:2012
EN 60950-164-2:2013/AC:2012
EN 60950-165-2:2013/AC:2012
EN 60950-166-2:2013/AC:2012
EN 60950-167-2:2013/AC:2012
EN 60950-168-2:2013/AC:2012
EN 60950-169-2:2013/AC:2012
EN 60950-170-2:2013/AC:2012
EN 60950-171-2:2013/AC:2012
EN 60950-172-2:2013/AC:2012
EN 60950-173-2:2013/AC:2012
EN 60950-174-2:2013/AC:2012
EN 60950-175-2:2013/AC:2012
EN 60950-176-2:2013/AC:2012
EN 60950-177-2:2013/AC:2012
EN 60950-178-2:2013/AC:2012
EN 60950-179-2:2013/AC:2012
EN 60950-180-2:2013/AC:2012
EN 60950-181-2:2013/AC:2012
EN 60950-182-2:2013/AC:2012
EN 60950-183-2:2013/AC:2012
EN 60950-184-2:2013/AC:2012
EN 60950-185-2:2013/AC:2012
EN 60950-186-2:2013/AC:2012
EN 60950-187-2:2013/AC:2012
EN 60950-188-2:2013/AC:2012
EN 60950-189-2:2013/AC:2012
EN 60950-190-2:2013/AC:2012
EN 60950-191-2:2013/AC:2012
EN 60950-192-2:2013/AC:2012
EN 60950-193-2:2013/AC:2012
EN 60950-194-2:2013/AC:2012
EN 60950-195-2:2013/AC:2012
EN 60950-196-2:2013/AC:2012
EN 60950-197-2:2013/AC:2012
EN 60950-198-2:2013/AC:2012
EN 60950-199-2:2013/AC:2012
EN 60950-200-2:2013/AC:2012
EN 60950-201-2:2013/AC:2012
EN 60950-202-2:2013/AC:2012
EN 60950-203-2:2013/AC:2012
EN 60950-204-2:2013/AC:2012
EN 60950-205-2:2013/AC:2012
EN 60950-206-2:2013/AC:2012
EN 60950-207-2:2013/AC:2012
EN 60950-208-2:2013/AC:2012
EN 60950-209-2:2013/AC:2012
EN 60950-210-2:2013/AC:2012
EN 60950-211-2:2013/AC:2012
EN 60950-212-2:2013/AC:2012
EN 60950-213-2:2013/AC:2012
EN 60950-214-2:2013/AC:2012
EN 60950-215-2:2013/AC:2012
EN 60950-216-2:2013/AC:2012
EN 60950-217-2:2013/AC:2012
EN 60950-218-2:2013/AC:2012
EN 60950-219-2:2013/AC:2012
EN 60950-220-2:2013/AC:2012
EN 60950-221-2:2013/AC:2012
EN 60950-222-2:2013/AC:2012
EN 60950-223-2:2013/AC:2012
EN 60950-224-2:2013/AC:2012
EN 60950-225-2:2013/AC:2012
EN 60950-226-2:2013/AC:2012
EN 60950-227-2:2013/AC:2012
EN 60950-228-2:2013/AC:2012
EN 60950-229-2:2013/AC:2012
EN 60950-230-2:2013/AC:2012
EN 60950-231-2:2013/AC:2012
EN 60950-232-2:2013/AC:2012
EN 60950-233-2:2013/AC:2012
EN 60950-234-2:2013/AC:2012
EN 60950-235-2:2013/AC:2012
EN 60950-236-2:2013/AC:2012
EN 60950-237-2:2013/AC:2012
EN 60950-238-2:2013/AC:2012
EN 60950-239-2:2013/AC:2012
EN 60950-240-2:2013/AC:2012
EN 60950-241-2:2013/AC:2012
EN 60950-242-2:2013/AC:2012
EN 60950-243-2:2013/AC:2012
EN 60950-244-2:2013/AC:2012
EN 60950-245-2:2013/AC:2012
EN 60950-246-2:2013/AC:2012
EN 60950-247-2:2013/AC:2012
EN 60950-248-2:2013/AC:2012
EN 60950-249-2:2013/AC:2012
EN 60950-250-2:2013/AC:2012
EN 60950-251-2:2013/AC:2012
EN 60950-252-2:2013/AC:2012
EN 60950-253-2:2013/AC:2012
EN 60950-254-2:2013/AC:2012
EN 60950-255-2:2013/AC:2012
EN 60950-256-2:2013/AC:2012
EN 60950-257-2:2013/AC:2012
EN 60950-258-2:2013/AC:2012
EN 60950-259-2:2013/AC:2012
EN 60950-260-2:2013/AC:2012
EN 60950-261-2:2013/AC:2012
EN 60950-262-2:2013/AC:2012
EN 60950-263-2:2013/AC:2012
EN 60950-264-2:2013/AC:2012
EN 60950-265-2:2013/AC:2012
EN 60950-266-2:2013/AC:2012
EN 60950-267-2:2013/AC:2012
EN 60950-268-2:2013/AC:2012
EN 60950-269-2:2013/AC:2012
EN 60950-270-2:2013/AC:2012
EN 60950-271-2:2013/AC:2012
EN 60950-272-2:2013/AC:2012
EN 60950-273-2:2013/AC:2012
EN 60950-274-2:2013/AC:2012
EN 60950-275-2:2013/AC:2012
EN 60950-276-2:2013/AC:2012
EN 60950-277-2:2013/AC:2012
EN 60950-278-2:2013/AC:2012
EN 60950-279-2:2013/AC:2012
EN 60950-280-2:2013/AC:2012
EN 60950-281-2:2013/AC:2012
EN 60950-282-2:2013/AC:2012
EN 60950-283-2:2013/AC:2012
EN 60950-284-2:2013/AC:2012
EN 60950-285-2:2013/AC:2012
EN 60950-286-2:2013/AC:2012
EN 60950-287-2:2013/AC:2012
EN 60950-288-2:2013/AC:2012
EN 60950-289-2:2013/AC:2012
EN 60950-290-2:2013/AC:2012
EN 60950-291-2:2013/AC:2012
EN 60950-292-2:2013/AC:2012
EN 60950-293-2:2013/AC:2012
EN 60950-294-2:2013/AC:2012
EN 60950-295-2:2013/AC:2012
EN 60950-296-2:2013/AC:2012
EN 60950-297-2:2013/AC:2012
EN 60950-298-2:2013/AC:2012
EN 60950-299-2:2013/AC:2012
EN 60950-300-2:2013/AC:2012
EN 60950-301-2:2013/AC:2012
EN 60950-302-2:2013/AC:2012
EN 60950-303-2:2013/AC:2012
EN 60950-304-2:2013/AC:2012
EN 60950-305-2:2013/AC:2012
EN 60950-306-2:2013/AC:2012
EN 60950-307-2:2013/AC:2012
EN 60950-308-2:2013/AC:2012
EN 60950-309-2:2013/AC:2012
EN 60950-310-2:2013/AC:2012
EN 60950-311-2:2013/AC:2012
EN 60950-312-2:2013/AC:2012
EN 60950-313-2:2013/AC:2012
EN 60950-314-2:2013/AC:2012
EN 60950-315-2:2013/AC:2012
EN 60950-316-2:2013/AC:2012
EN 60950-317-2:2013/AC:2012
EN 60950-318-2:2013/AC:2012
EN 60950-319-2:2013/AC:2012
EN 60950-320-2:2013/AC:2012
EN 60950-321-2:2013/AC:2012
EN 60950-322-2:2013/AC:2012
EN 60950-323-2:2013/AC:2012
EN 60950-324-2:2013/AC:2012
EN 60950-325-2:2013/AC:2012
EN 60950-326-2:2013/AC:2012
EN 60950-327-2:2013/AC:2012
EN 60950-328-2:201